

КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



Bobcat®

One Tough Animal®

Камера заднего вида для погрузчиков и компактных экскаваторов придаст уверенности и сделает работу оператора более комфортной. Это эргономичное и удобное решение для повседневных задач.

- ▶ Проста в установке и использовании. Вся процедура установки комплекта камеры очень проста и не требует внесения каких-либо изменений в электропроводку машины.
- ▶ Подключив камеру к жгуту проводов кабины, можно полностью интегрировать ее в систему управления машиной. Камера будет включаться автоматически при включении зажигания.
- ▶ В комплект для погрузчиков входит дополнительный цветной TFT LCD дисплей с диагональю 4,3". Комплект камеры для компактного экскаватора Bobcat E85 подключается к штатному дисплею машины.
- ▶ Комплект камеры заднего вида позволяет следить за происходящим позади машины, а множество настроек дисплея и камеры дают возможность дополнительно улучшить изображение.



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КОМПЛЕКТА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

ТИП МАШИНЫ	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	НОМЕР КОМПЛЕКТА ПО КАТАЛОГУ	СОСТАВ КОМПЛЕКТА
 Погрузчики	A770, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S630, S650, S770, S850	7329670	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Камера ▶ Цветной TFT LCD дисплей 4,3" ▶ Дисплей ▶ Жгут проводов ▶ Кронштейны ▶ Крепеж
	T450, T590, T650, T770, T870		
 Экскаваторы	E42 - B4GM11001 и выше E50 - B4GP11001 и выше E85 - B48411001 и выше	7310360	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Камера ▶ Жгут проводов ▶ Кронштейны ▶ Крепеж



Изображение комплекта приведено исключительно в качестве иллюстрации. Состав комплектов и вид деталей может отличаться.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА

КРЕПЛЕНИЕ	ДИСПЛЕЙ	КАМЕРА	ЖГУТ ПРОВОДОВ
<p>Погрузчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Камера крепится на кронштейне сверху по центру задней крышки или в специально предусмотренном для этого месте на задней крышке. ▶ Для установки камеры на заднюю крышку до версии 5.5 предусмотрены кронштейны. ▶ На крышках 5.5 камера должна устанавливаться в специально предусмотренное для этого место (не на всех модификациях). ▶ Дисплей устанавливается в один из вырезов в панели крыши кабины. ▶ Используйте для крепления верхние ромбовидные отверстия окна. ▶ Два вида креплений для старых небольших ромбовидных отверстий и новых увеличенных. <p>Экскаваторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Камера устанавливается на правом верхнем углу кабины в специально предусмотренном для нее месте. 	<p>Погрузчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Цветной TFT LCD дисплей 4,3" со светодиодной подсветкой. ▶ Непрерывный обзор: работает при движении машины передним и задним ходом. ▶ Автоматическое включение камеры при включении зажигания. ▶ Дневной и ночной режим яркости дисплея. ▶ Ручная регулировка цвета, контраста, яркости и насыщенности. ▶ Водозащищенный корпус, класс защиты IPx6. ▶ Антибликовый дисплей с защитой от царапин. ▶ Диапазон рабочих температур от -30 до +80 °C. <p>Экскаваторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изображение с камеры выводится на штатный дисплей машины. ▶ Для установки этого комплекта необходим сенсорный дисплей. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Водо- и пылезащищенный корпус. ▶ Класс защиты IP69K: камеру можно мыть водой под высоким давлением. ▶ Ударо- и виброзащита позволяет использовать камеру в типичных для компактной техники условиях эксплуатации: при сильном ветре, в грязи, под дождем и на пересеченной местности. ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до +85 °C. ▶ Встроенный подогрев камеры удаляет конденсат, снег и наледь. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ В комплект входит новый жгут проводов для подключения камеры к дисплею. ▶ Не требуется внесения каких-либо изменений в штатную электропроводку машины. ▶ Жгут прокладывается параллельно со жгутом проводов кабины и основным жгутом до задней крышки.

Обращаем внимание, что камера заднего вида не предназначена для полноценного контроля за работами на площадке. Оператор должен следить за ситуацией и не допускать появления посторонних в зоне проведения работ.