

Barredora de bastidor abierto Bobcat

Una nueva adición a nuestra línea de implementos de mantenimiento de carreteras

Introducción



Bobcat se complace en anunciar la ampliación de su gama de implementos para el mantenimiento de carreteras, con el lanzamiento de dos nuevos modelos de barredoras de bastidor abierto, ahora disponibles para las plataformas SSL, CTL y CWL.

El cepillo de diseño abierto en la parte delantera del cucharón le permite barrer hacia delante el asfalto triturado u otros residuos en las obras de mantenimiento de carreteras o incluso en espacios reducidos. Una vez limpiada la zona, el operador puede recoger los residuos invirtiendo el flujo mientras se mueve hacia atrás con el soporte.

Las barredoras de bastidor abierto Bobcat están equipadas para manejar aplicaciones de tareas duras, gracias a su construcción robusta, su cucharón totalmente reforzado y sus cerdas de alta resistencia. Los operadores pueden limpiar zonas con una mayor tranquilidad gracias a la mayor visibilidad y a las características de alta resistencia.

- **VERSATILIDAD:** este implemento es perfecto para la limpieza de amolados de asfalto o en la granja. El cepillo está montado delante del cucharón de recogida, lo que permite la limpieza en lugares industriales estrechos, a la vez que proporciona una mejor distribución del peso. La inclinación vertical de la barredora y la inversión del flujo pueden utilizarse para la retirada de material sin que se acumule en el cucharón. El cepillo lateral flotante de doble eje garantiza un funcionamiento sencillo mientras se realiza el trabajo. ¡Utilízelo como una escoba o recoja la suciedad en el cucharón como lo haría con un implemento de barredora normal!
- **DURABILIDAD:** gracias a su diseño para el mantenimiento de carreteras, aplicaciones industriales u otras de trabajos pesados, esta barredora de bastidor abierto HD nunca le fallará. Su bastidor y su cucharón reforzados no solo aportan una mayor tranquilidad al operador, aumentando así su productividad, sino que también reducen el coste total de propiedad y los tiempos de inactividad. Las características estándar, como las cerdas de polipropileno de alta resistencia, la cuchilla de ataque reversible y la protección lateral añadida en el cucharón, también prolongan la vida del producto.
- **ENCHUFAR Y USAR:** al incluir de serie con nuestro conocido sistema Bob-Tach, este implemento puede conectarse al soporte en cuestión de segundos. Está disponible con un aspersor de agua opcional instalado en la barredora, aunque también es compatible con el aspersor de agua montado en la cargadora Bobcat, según las preferencias del cliente.

Aplicaciones

- **Trabajos en carretera:** nuestra nueva barredora de bastidor abierto para trabajos pesados es el implemento perfecto para limpiar el asfalto fresado u otra suciedad endurecida en las obras de mantenimiento de carreteras. Al inclinar el implemento, se puede empujar la suciedad

hacia delante, dejando la zona limpia y lista para la colocación de nuevo asfalto o material bituminoso.

- **Limpieza y reciclaje:** la barredora Bobcat puede utilizarse en almacenes u otras zonas industriales, así como en plantas de reciclaje. Este implemento le permite limpiar rápidamente caminos o hangares, permitiéndole trabajar tanto hacia adelante como hacia atrás con la rotación reversible de la escoba.
- **Construcción y demolición:** esta barredora, equipada con un filo de corte reversible HD, le permite limpiar o incluso empujar la suciedad endurecida o cementada y otros residuos en las obras de construcción.
- **Agricultura:** diseñada para trabajar en espacios reducidos, esta barredora de diseño abierto puede barrer junto a las paredes y alrededor de los obstáculos, lo que permite a los agricultores limpiar los cobertizos de los animales o los espacios de almacenamiento mucho más rápido que de forma manual. ¡Utilícela junto con nuestro implemento de lavado a presión para conseguir los mejores resultados!

Características del producto

- Limpia hacia **delante** o **marcha atrás**
- **Cerdas** para **tareas duras** que garantizan una larga vida útil del producto
- La **cuchilla de ataque** estándar de la barredora se puede utilizar para raspar material pegado a la superficie
- La **protección lateral** y de la cuchilla de ataque de serie garantiza una larga vida útil del producto
- **Desgaste compensado** para aumentar la vida útil de las cerdas mediante un sistema de ajuste de la altura



- Motor hidráulico bien protegido con válvula de alivio de presión
- Se puede instalar un **cepillo lateral opcional** para incrementar la versatilidad y la anchura de barrido
- Se puede instalar un **depósito de agua opcional** en la parte superior de la barredora
- Conjunto de aspersión opcional compatible con el sistema de aspersión existente de las cargadoras

Especificaciones y tabla de compatibilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Descripción	Referencia	Anchura de barrido (cm)	Capacidad del cucharón (m3)	Diámetro del cepillo (mm)	Material de las cerdas	Número de secciones	Caudal (l/min)	Peso	Kit de control necesario
Barredora de bastidor abierto de 150 cm	7457917	150	0.163	600	PP*	34/32	30-50	491	No
Barredora de bastidor abierto de 180 cm	7457918	180	0.195	600	PP*	42/39	30-50	546	No

*Polipropileno

TABLA DE COMPATIBILIDAD																							
Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de orugas										Cargadoras compactas											
		MT55	T450	T590/H	T66/H	T650/H	T76/H	T770/H	T870/H	S70	S100	S450	S510/H	S530/H	S550/H	S570/H	S590/H	S66/H	S630/H	S650/H	S76/H	S770/H	S850/H
Barredora de bastidor abierto de 150 cm	7457917		X	X	X							X	X	X	X	X	X						
Barredora de bastidor abierto de 180 cm	7457918		X	X	X	X	X	X					X*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*Funcionamiento aprobado sin opciones de barredora adicionales

TABLA DE COMPATIBILIDAD					
Descripción	Referencia	Cargadoras compactas de ruedas			
		L75 Bob-Tach™	L75 Quick-Tach	L85 Bob-Tach™	L85 Quick-Tach
Adaptador QT/BT necesario	7429653		X		X
Barredora de bastidor abierto de 180 cm	7457918	X	X*	X	X*

*Adaptador QT/BT necesario

COMPATIBILIDAD DE OPCIONES/ACCESORIOS		
Descripción	Barredora de 150 cm	Barredora de 180 cm
Kit de depósito de agua, 100 l	7468765	7468765
Conjunto boquillas de aspersión	7461923	7461924
Cepillo lateral, derecho	7461925	7465814
Cepillo lateral, izquierdo	7461926	7461926

ESPECIFICACIONES DE LAS OPCIONES/ACCESORIOS			
Descripción	Referencia	Peso (kg)	Tiempo de instalación para primer uso
Kit de depósito de agua, 100 l	7468765	33	30 min.
Kit de boquillas de aspersión para barredora de bastidor abierto de 150 cm	7461923	-	15 min.
Kit de boquillas de aspersión para barredora de bastidor abierto de 180 cm	7461924	-	15 min.
Cepillo lateral derecho para barredora de bastidor abierto de 150 cm	7461925	30	30 min.
Cepillo lateral derecho para barredora de bastidor abierto de 180 cm	7465814	30	30 min.
Cepillo lateral izquierdo para barredora de bastidor abierto	7461926	30	30 min.